

Керівництво користувача АРОЧНИЙ МЕТАЛОДЕТЕКТОР TRX-500AMD



Арочний металодетектор – точно визначає розташування прихованих предметів на тілі у межах 18 зон.

Технічні характеристики

Тип виробу	Арочний металодетектор
Кількість зон	18
Налаштування рівня чутливості	Кожна зона має 2000 рівнів чутливості
Світлодіодна індикація	Зелене світло – ДОЗВОЛЕНО Червоне світло – СТОП
Звукова індикація	Так
Захист за допомогою паролю	Так
Кольорова підсвітка	Червоний/зелений/синій
Робоча температура	-20°C ~ 55°C
Робоча частота	4-80 кГц
Живлення	AC100-240В
Матеріал	В конструкції використовується вогнетривкий матеріал високої щільності
Зовнішні розміри	2225(В)x850(Ш)x580(Г) мм
Внутрішні розміри	1995(В)x700(Ш)x510(Г) мм
Вага	65 кг

18 зон, налаштування рівня чутливості: кожна зона має 2000 рівнів чутливості

Індикатор ДОЗВОЛЕНО/СТОП: зелене світло – ДОЗВОЛЕНО, червоне світло – СТОП

Захист за допомогою паролю, лише особа з його наявністю може використовувати пристрій

Не потребує початкового чи періодичного налаштування, адже при увімкненні живлення відбувається програмна самодіагностика

Безпечний для людини, для кардіостимуляторів, вагітних жінок, магнітних дискет, магнітних плівок тощо



Звукова та світлова індикація: обидві сторони мають світлову підсвітку

Кольорова підсвітка: червоний/зелений/синій

Легка збірка: пристрій містить у комплекті 2 дроти та 8 гвинтів, а також зрозумілу покрокову інструкцію

Автоматично підраховує кількість осіб, які пройшли через металодетектор та кількість спрацювання тривоги

Модульна конструкція – проста та легка в обслуговуванні та заміні

Технічні характеристики

Напруга живлення




100-240 В

Робоча частота




4-8 кГц

Розміри



2225 / 850 / 58 мм

Вага



65 кг

Робоча температура



-20°C~+55°C

Програмування

Не потребує початкового чи періодичного налаштування, при увімкненні живлення відбувається програмна самодіагностика. Завдяки своєму модульному дизайну цей пристрій легкий для встановлення та обслуговування.

Сфери застосування

- Порти
- Аеропорти
- Залізничні вокзали
- Лікарні
- Готелі
- Фабрики
- Державні та банківські установи

Монтаж


TRX-500AMD містить у комплекті 2 дроти та 8 гвинтів, а також зрозумілу покрокову інструкцію. В конструкції використовується вогнетривкий матеріал високої щільності, що подовжує термін служби.

Деталі пристрою


Панель управління розроблена для використання авторизованим персоналом з паролями безпеки. Це дозволяє їм змінювати налаштування пристрою, такі як чутливість виявлення та програму виявлення. При неправильному введенні паролю протягом 10 секунд буде лунати звуковий сигнал про втручання.



А




Б



В



Г



Д



Е



Є



Ж

А. Дисплей на 5 знаків: для зручного підрахунку кількості проходів та їх відображення

Б. 8 гвинтів: легка збірка та встановлення

В. Перемикач живлення: розташований на зворотній стороні панелі управління

Г. Дріт живлення

Д. Інтегральна плата захисту від замикань

Е. ІЧ-датчик: підрахунок проходів

Є. Світлові індикатори ДОЗВОЛЕНО/СТОП: статус дисплею

Ж. Муфти на бокові панелі